



Паспорт.

LPOE-801

Коммутатор 8-канальный



ОСОБЕННОСТИ

Мощность	120Вт
РоЕ	до 30Вт на канал
Наличие режима CCTV	до 250м
Наличие 1xUPLINK	

ОПИСАНИЕ

8-портовой коммутатор предназначен для систем видеонаблюдения высокой четности и систем безопасности. Продукт полностью сочетает в себе характеристики систем безопасности, обеспечивает быструю возможность передачи пакетов и обильное пропускную способность. Схема защиты от перенапряжения может улучшить стабильность продукта, полностью удовлетворяют системы видеонаблюдения и Ethernet потребностей проекта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общее кол-во портов	8+ 1xUPLINK
Кол-во портов поддерживающих PoE	8
РоЕ Мощность	120Вт
таблица MAC адресов	2k
Пропускная способность	1,8 Гбит/с
Буфер памяти	768КБ
Метод передачи	Store and Forward
Питание	DC48 В – 57 В
Рабочая температура	0°C...40°C
Относительная влажность	0%...95%
Вес	Вес 500 г
Размеры	200x105x27
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X

МОЩНОСТЬ РоЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ

Расстояние, м	100	150	200	250
Мощность, Вт	26	24	23	21

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ① Сетевой коммутатор - 1 шт.
- ① Блок питания - 1 шт.
- ① Кабель питания - 1 шт.
- ① Инструкция пользователя - 1 шт.
- ① Крепление - 1 шт.

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.