

# LiteTec

## Паспорт

### LPOE-402

#### Коммутатор 4-канальный

#### ОСОБЕННОСТИ

Мощность	60Вт
POE	до 30Вт на канал
Наличие режима CCTV	до 250м
Наличие 2xUPLINK	

#### ОПИСАНИЕ

4-портовой коммутатор предназначен для систем видеонаблюдения высокой четности и систем безопасности. Продукт полностью сочетает в себе характеристики систем безопасности, обеспечивает быструю возможность передачи пакетов и обильное пропускную способность. Схема защиты от перенапряжения может улучшить стабильность продукта, полностью удовлетворяют системы видеонаблюдения и Ethernet потребностей проекта.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.



#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общее кол-во портов	4+ 2xUPLINK
Кол-во портов поддерживающих PoE	4
POE Мощность	60Вт
таблица MAC адресов	2k
Пропускная способность	1 Гбит/с
Буфер памяти	768КБ
Метод передачи	Store and Forward
Питание	DC48 В – 57 В
Рабочая температура	0°C...40°C
Относительная влажность	0%...95%
Вес	Вес 315 г
Размеры	135x103x27
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X

#### МОЩНОСТЬ PoE В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ

Расстояние, м	100	150	200	250
Мощность, Вт	26	24	23	21

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

🌀 Сетевой коммутатор	- 1 шт.
🌀 Блок питания	- 1 шт.
🌀 Кабель питания	- 1 шт.
🌀 Инструкция пользователя	- 1 шт.
🌀 Крепление	- 1 шт.