



## Охранно-пожарная панель

### «Контакт 6»

#### Глава 3

### Технические характеристики

Санкт-Петербург  
2009

### 3. Технические характеристики

Таблица 3.1

Основные технические характеристики «Контакта 6»

Техническая характеристика	Значение
Линия связи	Проводная, интерфейс RS485
Контроль состояния линии связи	есть
Количество охранных зон	6
Количество пожарных зон	3
Раздельная постановка зон под охрану	есть
Настройка порогов срабатывания (сопротивления) для каждого шлейфа	есть
Снятие и постановка под охрану с помощью клавиатуры	есть
Программирование с компьютера	есть
Программирование кодов доступа и номера панели с клавиатуры	есть
Протокол обмена	Ademco ContactID
Выходы для управления исполнительными устройствами (с открытыми коллекторами)	2 выхода с максимальной нагрузкой 300 мА
Скорость передачи данных при работе с программой InetServer	115200 кб/сек
Скорость передачи данных при работе с «Контактом GSM-5-RT2»	19200 кб/сек
Диапазон рабочих температур	–30...+35°С
Напряжение питания	12 ± 2 В
Контроль наличия основного питания	есть
Энергопотребление в дежурном режиме	не более 70 мА
Габаритные размеры	160×100×30 мм